

Référence	Capacité	Nbre de pieds	Ø passage d'homme	Ø citerne en m	Long. en m	Prix unitaire € HT
CITERNE GALVANISÉE SUR PIEDS						
PG101 03 01	500 l	4	0,30 m	0,80	1,11	
PG101 03 03	630 l	4	0,30 m	0,80	1,36	
PG101 03 05	890 l	4	0,30 m	0,95	1,43	
PG101 03 07	1100 l	4	0,30 m	0,95	1,68	
PG101 03 09	1500 l	4	0,40 m	1,10	1,75	
PG101 03 11	2000 l	4	0,40 m	1,10	2,30	
PG101 03 13	3200 l	6	0,50 m	1,30	2,58	
PG101 03 15	4400 l	6	0,50 m	1,50	2,69	
PG101 03 17	5200 l	6	0,50 m	1,50	3,19	
PG101 03 19	6200 l	6	0,50 m	1,50	3,74	

Conception monobloc, soudure en continu pour garantir l'étanchéité et la robustesse. Ces citernes sont galvanisées à chaud après fabrication leur assurant une grande longévité.



Equipements d'origine :

Partie avant côté couvercle,

- 1 sortie haute et 1 sortie basse en mamelon femelle fileté Ø 20/27 jusqu'à 2000 l, et 33/42 au delà (sorties pouvant servir aux options jauge de niveau).

Partie arrière,

- 1 sortie arrière Ø 70 mm (1"1/4) sur platine 4 trous prévue pour la fixation des options vannes. . .
- 1 sortie 20/27 femelle fileté en côté de la sortie Ø 70 mm

Nouveauté 2013
Citernes galvanisées

A SAVOIR...

1 bat-flots à partir de la 3200 l et 2 pour les 5200 l et 6200 l.



modèle 1100 l

Larges pieds avec plaque de renfort intérieure ép. 4 mm



Couvercle à charnière sur passage d'homme avec joint. Prépercée pour recevoir l'option flotteur avec coffre galva PG101 11 01.



Event Ø 40 mm faisant également office de passage de tuyau pour le remplissage.



Sortie arrière Ø 70 mm sur platine à 4 trous, avec sortie femelle filée Ø 20/27 en côté.



1 bat-flots pour la 3200 l et 4400 l
2 bat-flots pour les 5200 l et 6200 l

Référence	Capacité de la citerne	Longeron mm	Essieu	Pneumatique	Prix unitaire € HT
CHÂSSIS ROULANT SEUL POUR CITERNE					
PG101 07 07	890 l et 1100 l	160 x 80 x 3	∅ 50 mm	195/70 R14 6tr	
PG101 07 09	1500 l HR	160 x 100 x 4	∅ 50 mm	10,0/75 x 15,3 12 plys 6tr	
PG101 07 11	2000 l et 3200 l HR	210 x 120 x 6	∅ 60 mm	11,5/80 x 15,3 16 plys 6tr	
PG101 07 13	4400 l HR	210 x 120 x 6	∅ 70 mm	11,5/80 x 15,3 16 plys 6tr	
PG101 07 15	5200 l HR	210 x 120 x 6	∅ 70 mm	385/65 R22,5 8tr	
PG101 07 17	6200 l HR	210 x 120 x 6	∅ 80 mm	385/65 R22,5 8tr	

A SAVOIR...

flèche fixée avec 2 étriers sur gousset et un axe en partie arrière sur plat de butée de forte section, livrée démontée pour le transport.

Châssis Homologué Route à partir du modèles 1500 l. Option rampe d'éclairage amovible pour châssis non Homologué Route 890 l et 1100 l.



Cablage protégé



Feux protégés par grille métallique



Rangement du câble électrique et du flexible de freinage prévu à l'intérieur du châssis



Rallonge électrique du châssis au tracteur (fournie), évitant la détérioration du faisceau par les animaux. Connexion des feux arrière avec passage de fil directement dans le châssis.



Châssis en longons de forte épaisseur de 3 à 6 mm selon les modèles



Béquille à cric

Béquille avant démultipliée réglable en hauteur pour les modèles jusqu'à 3200 l et béquille à cric de 4400 à 6200 l.

