



**La cage de contention 4 portillons, est conçue pour les professionnels.**

**Robuste et très équipée, elle permet d'intervenir pour les opérations sensibles en toute sécurité sur les animaux. Galvanisée à chaud, elle est facile à entretenir et à désinfecter entre chaque utilisation.**

## A SAVOIR...

- Modèle présenté avec en option :
  - 1 porte de contention PCCM.
  - 1 kit de parage

**Pour composer la cage ci-dessous : PG100 07 05 + PG100 09 01 + PG100 11 03**

Treuil pour patte arrière avec volant de commande faisant partie du kit de parage

Système anti-recul à crémaillère, assisté par ressorts permettant une contention idéale d'animaux de divers gabarits (jeune bovin et bête adulte) avec commande réversible droite ou gauche.

Lorsque la cage de manipulation est équipée de la porte PCCM, les 2 côtés du panier se referment l'un contre l'autre en position route et la potence se referme, ceci évitant ainsi les convois exceptionnels dus au gabarit.

Double porte arrière de type insémination, avec poignée de manœuvre réversible en partie haute, accessible à droite comme à gauche.

Portes munies de passages pour barre anti-recul, positionnée pour le blocage des pattes arrières lors de la levée par le treuil.

Largeur intérieure de passage 0,80 m

Cette cage peut recevoir nos portes de contention à fermeture centrale manuelle PCCM et son option commande déportée ou à fermeture centrale autobloquante PCCA.

Équipement d'origine en partie avant et arrières pour recevoir les panels

4 portillons, 2 de chaque côté permettant des interventions de chaque côté de l'animal

Attelage escamotable réversible droite gauche

Fond en tôle larmée 3/5 mm

Seuil en partie avant permettant d'éviter une différence de niveau de hauteur sous la porte de contention

Ensemble de 2 supports boulonnables avec un treuil de parage de pattes avant réglable en hauteur, faisant partie du kit de parage



Cette cage dispose d'un gabariti routeur de 2,55 m, pour obtenir cela, il est nécessaire d'oter la potence avec boucle d'attache pince-naz de la porte de contention PCCA ou PCCM, et de replier le panier pour le modèle PCCM.

Aussi, il est également impératif de fixer la porte panel du côté opposé à la poignée de réglage d'encolure de la porte de contention. Dans le cas contraire, il est obligatoire de commander l'option kit de signalisation pour cages ou mobiparc référence 100 11 17, qui permet également de mieux signaler votre attelage lorsque les feux du tracteur sont masqués.



## Nouvelle cage de contention 2012

Mieux équipée + sécurisante + pratique



Référence	Désignation	Long. en m	Larg. en m	Haut. en m	Col.	Prix unitaire HT
<b>CAGE DE CONTENTION GALVANISÉE</b>						
PG100 07 05	Cage de contention 4 portillons sans porte de contention, sans kit de parage avec fond antidérapant et porte arrière double battant	2,55	1,20	2,06		
<b>OPTIONS CAGES DE CONTENTIONS GALVANISÉ</b>						
PG100 11 03	Kit de parage pour cage de contention galvanisée Comprenant : moulinet pattes arrière, 2 supports boulonnables et 1 treuil pattes avant, 2 sangles sous-ventrières					
PG100 11 05	Treuil de pattes avant supplémentaire sans support boulonnable					
PG100 11 15	Support pour 10 panels avec sangles et barres stabilisatrices pour couloir ou cages (1 par cage)					
PG100 13 01	Panel galvanisé 6 lisses Ø 35 mm ép. 2 mm	2,40		1,60		
PG100 13 07	Panel galva portillon/passage d'homme ou d'animaux Ø 35 mm ép. 2 mm	1,20		2,25		
PG100 13 09	Panel galva arceau de liaison Ø 35 mm ép. 2 mm extensible 0,75 - 1,20 m	0,75-1,20		2,10		
PG100 11 17	Kit de signalisation pour cages ou mobiparc					
<b>PORTE DE CONTENTION GALVANISÉE ET OPTIONS POUR CAGES</b>						
PG100 09 01	Porte de Contention à ouverture Centrale Manuelle avec panier PCCM	1,54	1,41	2,10		
PG100 09 03	Porte de Contention à ouverture Centrale Auto-bloquante PCCA	0,74	1,06	2,06		
PG100 09 05	Option commande déportée pour porte de contention PCCM montée sur cages	0,60				
<b>PESAGE 2500 KG POUR CAGES</b>						
PG100 15 01	Système pesage Digi-Star 2500 kg + barres 0,99 m + indicateur électronique SW300 pour cages					

## Les équipements optionnels

Kit de parage réversible avec commande à droite comme à gauche, comprenant :

Le treuil pour patte arrière avec volant de commande

La paire de sangles sous-ventrières

2 supports boulonnables avec un treuil de parage de patte avant réglable en hauteur

Support pour 10 panels avec sangles et barres de stabilisation pour cages ou couloir de contention.

Choix de porte de contention

- Porte à ouverture centrale manuelle PCCM

- Porte à ouverture centrale auto-bloquante PCCA

- Option commande déportée pour cages montées avec PCCM

Système de pesage DIGI STAR 2500 KG

Kit de signalisation pour cages ou mobiparc

Ses équipements d'origine :

Cage de largeur 80 cm adaptée à la morphologie des gros bovins

Fond en tôle larmée évitant tous risques de glissade

4 portillons, 2 de chaque côté permettant des interventions de chaque côté de l'animal

Double porte arrière de type insémination, avec poignée de manœuvre réversible en partie haute, accessible à droite comme à gauche.

Portes munies de passages pour barre anti-recul, positionnée pour le blocage des pattes arrière lors de la levée par le treuil.

Système anti-recul à crémaillère, assisté par ressorts ts permettant une contention idéale d'animaux de divers rs gabarités (jeune bovin à bête adulte) avec commande le réversible droite et gauche.

Attelage escamotable pouvant se monter à droite commee à gauche.

Rallonge d'empattement pour une meilleure stabilité lorsque la cage est équipée de son support panel.

Équipement d'origine en partie avant et arrière pour recevoir les panels.

## A SAVOIR...

Modèle présenté avec en option :  
- 1 porte de contention PCCA.  
- 1 kit de parage



L'option déport de poignée permet de manipuler la porte de contention PCCM en se positionnant plus en arrière du bovin.

PG100 09 05

600 mm

## A SAVOIR...

Modèle présenté avec en option :  
- 1 porte de contention PCCM.  
- 1 kit de parage  
- 1 support 10 panels  
- 10 panels 2,40 m



Barres de stabilisation rétractable, à utiliser pour améliorer la stabilité de la cage lorsqu'elle est équipée de panels. Barres livrées avec l'option support pour 10 panels.

